

Láminas Especializadas



FICHA TÉCNICA **RESOLITE**



DESCRIPCIÓN
 Resolite ha proporcionado a los arquitectos, ingenieros, usuarios y constructores los más nos laminados de muros y cubieRrtoavsing y velos compuestos de poliéster reforzados con fibra de vidrio (FRP).

Los laminados formulados FRP están diseñados para soportar ambientes extremadamente corrosivos comúnmente asociados con procesos de galvanizados y dedecapado, molinos de pulpa y de papel plantas químicas, molinos de acero, instalaciones de tratamiento de metales, edificios con celdas de ácido clorhídrico, torres de enfriamiento, plantas de tratamiento de aguas de desperdicio así como de otras operaciones en edificaciones industriales.

Series -Resolite	Peso
Serie 30 y 40	8, 10, 11, 12, 13, 14 oz/pie2
Tred safe-45	16 oz/pie2
Especificaciones de materiales estándar	
Espesor	De 1.39mm a 2.54mm
Largos	A la medida, desde 1.22m hasta 9m
Acabados	Embozado exterior / Liso Interior
Acabados Tred-Safe	Embozado en ambas caras
Colores	Opacos: Blanco piedra, gris y beige.
Perfiles	6 perfiles estándar, 14 no estándar y especiales